

SPEKTRA SUPER

PODRUČJE UPOTREBE

Za zaštitu i ukrašavanje zidnih i stropnih površina.

Prikladna je za bojanje svih vrsti mineralne žbuke, vlaknasto-cementnih ploča, betona, gips-kartonskih ploča, stakleno vlaknastih tapeta, papirnatih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- visoka razina pokrivnosti, snježno bijela
- pokrivnost moguća samo s jednim premazom, ovisno o površini
- visoka paropropusnost
- prikladna za često obnavljanje zidnih površina
- za zdravije i ekološki prihvatljiva

TEHNIČKI PODATCI

SASTAV	vinilacetatna kopolimerska disperzija, pigmenti, punila i posebni aditivi
NIJANSA BOJE	bijela
BOJILO	s pigmentnim pastama, koje su prikladne za boje na vodenoj osnovi, do 3 % i sa svim disperzijskim bojama, koje su prikladne za nijansiranje
SJAJ (EN 13300)	mat
GUSTOĆA	1,64 – 1,68 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	razred 4
VODO I PAROPROPUSNOST s_d (EN ISO 7783:2012)	0,039 ± 0,004 m (razred V ₁ , visoka vodo i paropropusnost)
RAZRJEĐIVANJE	vodom do 15%
EU VOC kategorija i ograničenja	IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 9 g/l
JEDINICE PAKIRANJA	15 l
ROK TRAJANJA	Rok trajanja originalno zatvorenog i prikladno pohranjenog proizvoda (temperatura između +5°C i +35°C, na suhom mjestu) označen je na pakiranju. NE ZAMRZAVATI!

UPUTE ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, prskanje
UVJETI RADA	Temperatura boje, zraka i površine trebala bi biti barem +5 °C.
SUŠENJE (T= +20 °C, relativna vlaga 65%)	Suho i spremno za daljnje nanošenje nakon 4 -6 sati.
POKRIVENOST	Teoretski: 8 - 12 m ² s 1 l u jednom nanosu. Stvarna potrošnja ovisi o upojnosti i hrapavosti površine.
ČIŠĆENJE ALATA	odmah nakon upotrebe vodom.

PRIPREMA POVRŠINE

Na površini ne smije biti prašine, slobodnih čestica i drugih nečistoća. Odstranite sve stare premaze. Veće rupe i oštećene dijelove površine napunite prikladnim materijalima na osnovi minerala. Potom impregnirajte **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Prije bojanja površina mora biti suha i čvrsta.

Nanesite **SPEKTRA biocidno sredstvo SANITOL** na zidne površine pogođene plijesni ili algama. Kada su zidovi suhi, ručno odstranite plijesan. Dodajte **SPEKTRA zaštitu od plijesni ZP** na boju, koja će dugotrajno spriječiti rast mikroorganizama.

Pokrijte mrlje nastale od nikotina, propuštanja vode, katranom, vodootpornim olovkama i drugim **SPEKTRA antinikotinskom bojom**, koja se koristi kao završni premaz. Očistite površine bez rupica, zdrave, obojane glatkom, sjajnim ili polu-sjajnim emajlom ili disperzijskim bojama te ih izbrusite brusnim papirom (br. 150).

SUSTAVI PREMAZIVANJA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	IZGLAĐIVANJE	POKRIVNI PREMAZ
Nove površine bez premaza - vapno-cementne žbuke - gips-kartonske ploče - beton i druge neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija		
Obojane disperzijskim bojama - nekoliko slojeva propusnih, ne-perivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čiščenje, odstranjanje slobodnih čestica, popravak oštečenih področja čiščenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	2x SPEKTRA unutarjni kit (po potrebi)	1 - 2x SPEKTRA SUPER

BILJEŠKE I POSEBNA OBILJEŽJA

- Dobro promiješajte prije korištenja.
- Vrijeme sušenja je duže na nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka.
- Ako razrjeđujete vodom u većim količinama od preporučenih, pokrivnost sloja boja se proporcionalno smanjuje.